



SMOOTH ZONE HÄNVISNINGSSARMATUR TWSA892WM



Escap hänvisningsarmatur med 1 h kondensatordrift och Lumi Test självtestfunktion


Teknoware Smooth är en liten elegant och extremt hållbar nödbelysningsarmatur som har optimerats för utomhusbruk. Smooth är en kombinerad armatur som kan användas som både nödbelysning och allmän belysning på 300 lumen. Armaturen smälter väl in i byggnadens arkitektur tack vare sin eleganta design. Smooth består alltid av två enheter: armaturen och en separat elektronisk inomhusenhet. Smooth inkluderar en 5 meters brandsäker matarkabel mellan enheterna. Armaturen har utformats för utanpåliggande montage på vägg. Smooth har ett slagtåligt gjutet aluminiumhölje (IK10) och är damm- och vattentät (IP65 för armaturens synliga del). Armaturens standardfärg är grafitgrå (RAL 7024), andra färger finns tillgängliga på begäran (t.ex. vit RAL 9003).

Smooth Zone är en kompakt nödbelysningsarmatur som har utformats för effektiv belysning av öppna ytor. Armaturen ger ett brett och jämnt ljusflöde.

Produktkod	TWSA892WM
Funktion	Escap, Lumi Test
Montage (standard)	vägg
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045026008
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	100 mm
Bredd	60 mm
Höjd	110 mm
Vikt	1,4 kg
Drifttid	1 h
Max inmatningseffekt VA	11 VA / 3 VA
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP65/IP20
Drifttemperatur min-max	-25...+35 °C
Glödtrådstest för plastikomponent	850 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	aluminiumgjutning
Färg	RAL7024
Elektrisk montage	3/4 x 2,5 mm ²
Ljusflöde	32 lm

Väggmontering

1 lux och 0,5 lux tabell, under nödljusarmaturen
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.



R1 avstånd från vägg (X-axel)
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWSA892WM

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	9	1,4	3	1,6	3,2
3	6	1,5	3,1	1,8	3,5

VALFRIA TILLBEHÖR:

MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR
 NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
XWTA810		Smooth ytmonteringshållare XWTA810	Smooth: Zone, Smooth: Line

