


# STAMINA ZONE NÖDLJUSARMATUR TWT5251WK



## Adresserbar 230 V centralmatad nödljusarmatur

Stamina Zone TWT5251WK klarar tuffa krav i krävande miljöer.


Armaturen har en slagtålig IK 10 stomme i aluminium och är damm- och vattentät enligt skyddsklass IP65. Armaturen klarar omgivningstemperatur ned till -30C. Modellen är avsedd för öppna ytor till centralbatterisystem.

Produktkod	TWT5251WK
Funktion	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (standard)	vägg, tak
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045024530
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	265 mm
Bredd	100 mm
Höjd	87 mm
Vikt	1,2 kg
Max inmatningseffekt VA	14 VA
Max inmatningseffekt W	8,5 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC,DC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP65
IK-klass	IK10
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådstest för plastikomponent	850 °C
Certifikat	SGS Fimko
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	aluminiumgjutning
Färg	RAL9007
Elektrisk montage	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Ljusflöde	480 lm

## Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.

Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.




- R1 avstånd från vägg (X-axel)
- R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
- R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
- R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

## TWT5251WK

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
4	31	3,5	7,5	7,5	3,5
6	14	4,5	9,5	9,5	4,5
8	7	5	10,5	10,5	5
10	5	5,5	12	12	5,5
12	3,5	6	13	13	6
14	2,5	6	13	13	6
16	2	6	13	13	6

## Väggmontering

- 1 lux och 0,5 lux tabell, under nödljusarmaturen
- Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.



- R1 avstånd från vägg (X-axel)
- R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

# TWT5251WK

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	80	2,5	4	3	5
3	56	2,8	4,3	3,3	5,3
4	31	3,4	4,8	3,9	6
6	12	4,3	5,5	5	7

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

## MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
XWT5210	E7345674	Stamina väggfäste XWT5210	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay
XWT5211	E7345675	Stamina takfäste WXT5211	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Easy: Combo Hänvisnings / Nödljusarmatur

VALFRIA TILLBEHÖR:

## MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
XWT5213		Stamina infälld monteringsram XWT5213	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay



SECURITY & TECHNOLOGY

