

Lokal Sikkerhetsalarm



SG-768

Generelt

Dette kittet inneholder alt du trenger for en komplett assistansealarm. Enkel installasjon og enkel i bruk. Kabler enkelt med en 2-par PT kabel el.

Muliggjør en person med nedsatt funksjonsevne til å aktivere en alarm ved en nødsituasjon. For å betjene, drar brukeren i snoren for å aktivere et lys og sirene utenfor HCWC og på kontrolleren. Ved montasje av kontrollen på utsiden av HCWC, kan man aktivere "aksetper melding" funksjon, som stanser varslingen, men LED i snortrekket vil fortsatt være aktiv. Hensikten med denne funksjonen er å gi melding til personen i nød om at hjelp er på vei. Kontroller anbefales uansett montert i samme rom som snortrekk. På den måten vil man sikre at alarmsignal ikke blir tilbakestilt før den som trenger assistanse har fått hjelp.

Kittet inkluderer NC943 kontroller med nøddriftsbatteri og relé, NC807C takmontert snortrekk, NC806CS lys/sirene, NC809DBBT tilbakestillingsknapp og NC949 HCWC klistremerke.

Kan også brukes som assistansealarm i skifterom, solarium, resepsjoner mm.

Tekniske data

Art.nr.	100833
Spenningsforsyning	230VAC 50/60Hz
Intern spenningsforsyning	12VDC
Strømtrekk Primær	23mA (50Hz)
Maksimal strømbegrensning	140mA
Strømtrekk ved alarm	40mA
Batteristørrelse og type	NC943B 500mA (inkludert) vil holde systemet i drift 24 timer i batterimodus og drifte en aktiv alarm i 15 minutter.
Utgangsrelé	NC943B har en potensialfri relékontakt (NO/C/NC) Aktiveres ved en aktiv alarm på kontrolleren. Maksimalt 30VDC 1A.
Indikatorer	NC807C og NC809DBBT har røde LED, NC806CS har 2 alarm LED, NC943B har rød alarm LED og grønn forsynings LED.
Betjening	NC943B har aksept melding/resetknapp. NC807C har snortrekk med to håndtak for å aktivere en alarm. NC809DBBT har en resetknapp.
Utvidelse	Opp til 3 snortrekk kan kobles sammen i en daisy-chained tilkobling.
Integrert sirene	Ja (NC809DBBT, NC806CS og NC943B)
Dimensjoner	NC943B 147x87x93 (BxHxD) NC806CS 87x87x68 (BxHxD) NC809DBBT 87x87x24 (BxHxD) NC807C 93x27 (BxD)
IP grad	IP41 (Snortrekk IP21)
Vekt	0,60kg.
Driftsforhold/temperatur	-5°C - 40°C. 95% RH