

Sabotasjedeksel



Sabotasjedeksel til manuell melder

Generelt

Sabotasjedekselet bidrar til å forhindre ondsinnet eller utilsiktet aktivering av brannvarslingsanlegget manuelle meldere. Den er spesielt designet for å tilby maksimal beskyttelse uten å begrense lovlig drift. Sabotasjedekselet er ideell for bruk i skoler, høyskoler, sykehus, sykehjem, hoteller, offentlige bygninger eller andre eiendommer hvor det er behov for å forhindre uønskede aktiveringer av manuelle meldere.

Sabotasjedekselet består av et klart polykarbonatdeksel, ramme og lydsignal som er designet for enkelt ettermontering over eksisterende eller nylig installert manuelle meldere. Når dekslet løftes for å betjenes den manuelle melder, gir det batteridrevne integrerte lydsignalet en høy frekvenslyd ved 96 dB(A). Sabotasjedekselet kommer som standard med 32mm avstandsstykke.

Tekniske spesifikasjoner

- Materialet: Polykarbonat
- Omgivelsestemperatur: -40°C til +49°C
- Lydtrykk: 96dB @ 1meter
- Kapslingsgrad: IP56
- Art.nr. 101155

Tilbehør

- Avstandsstykke til sabotasjedeksel 50mm; Art.nr. 101639
- Plombe til sabotasjedeksel; Art.nr 101640

Mål:

