

EC0020Y



Adresserbar manuell utløser

Slukking

Generelt

EC0020 er en adresserbar manuell melder. Hver enhet fra Enea serien identifiseres av et unikt fabrikktildeelt serienummer. Det er derfor ikke påkrevd at enhetene blir adressert av en håndholdt programmerer. Serienummeret er påstemplet på enhetens merking og har også to klistremerker som kan plasseres på anleggstegetningen og kundetekstlisten. Når sløyfen er ferdig koblet kan det benyttes Toolkit EDRV2000 eller brannsentralen for å automatisk innrullere adresseenhetene og rekonstruere sløyfestructuren, avgreninger og alle de fysiske karakteristikkene på sløyfen. Teknologien bak rekonstruerer den eksakte installasjonen og genererer da en brukervennlig sløyfestructur som forenkler feilsøking relatert til systemfeil eller vedlikehold.

Med funksjonen adressering via serienummer, lar deg legge til ny enheter til en eksisterende sløyfe uten å reprogrammere den. På denne måten vil sløyfestructurspesifikasjonene forbli uendret og nye enheter blir tildelt en ledig logisk adresse og plassert i den interaktive sløyfestructuren. Adressering via serienummer eliminerer mye av problematikken bak manuell adresseringsprosedyre med dip-switcher og feil forårsaket av dobbeltadresser eller lignende.

Den manuelle melderer aktiverer alarm ved at den transparente frontplaten presses inn (ingen knust glass) og kan resettes via medfølgende plastikk nøkkel.

Tekniske spesifikasjoner	Artikkelnummer
Sertifisering: CPR EN54/Pt7-pt17	EC0020Y Manuell Utløser Art.nr 101600
Tre farger LED: Rød for alarm; grønn blinking for polling og grønt fast for manuelt aktivering av LED brannsentralen; gul for feil	Vippeløkk WCP0020 Art.nr. 100842
Alarmoverføringsmetode: uavhengig polling	Dyp Bakboks DBCP0020 Art.nr. 100921
Isolator i hver eneste enhet for sikring mot kortslutning	Innfellingsramme FCP0020 Art.nr. 100863
Opptil 240 adresser på hver sløyfe	Rød Resetnøkkel KCP0020 Art.nr. 100819
Sløyfestructur-teknologi	
Prøvetaking: hvert 4 sekund	
Spenningsområdet: 19-30VDC	
Strømtrekk i normaldrift: 80µA	
Strømtrekk i alarm: 5mA	
Omgivelsestemperatur: fra -10°C til +55°C	
Dimensjoner H x B x D): 84 x 84 x 45 mm	

Mål:

