

Kabel for brannalarm, talevarsling og sikkerhetsanlegg

Nortek S&T Brannkabel EN 60332-1-2 1x2x1,0mm²



Halogenfri signalkabel til detektorer, høyttaler- og varslingsanlegg

Kablen er konstruert for innendørs fast forelegging og brukes ved skjult og åpen installasjon. Ligeledes egnet for installasjon i rør og kanaler, kabelbroer, stiger og under datagulv. Halogenfrie kabler brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk og farlige syreholdige og irriterende gasser. Gir personer mulighet til å komme seg i sikkerhet ved brann.

KONSTRUKSJON								
Leder	Uglødet massiv kobber tråd EN 60228 Class 1. D: 1,13mm							
Isolasjon	PE							
Identifikasjon	Leder 1: Blå. Leder 2: Brun							
Oppbygging	Tvinnende ledere							
Ytterkappe	Halogenfri og flammehemmende UV bestandig HFFR. Hvit eller rød. D: 5,85mm							
TECHNICAL DATA								
Standard	EN 50288-7							
Ledermotstand ved 20°C maks	17,8 ohm/km							
Isolasjonsmotstand	>5000 Mohm x km							
Driftsspennning	300/500 V							
Testspennning (AC 50 Hz)	2500 V							
Min.bøyeradius	10 x D							
Temperaturområde	I bruk: -20°C til +70°C Ved installasjon: -20°C til +70°C							
STANDARDS / MATERIAL EGENSKAPER								
Halogenfri	IEC 60754-1							
Lite korrosive gasser	IEC 60754-2							
Flammehemmende og selvslukkende	EN 60332-1-2							
CPR EN50575	Dca							
Art.nr	Type	Isolasjonstykkelse mm	Isolasjonsdiameter mm	Kappe farve	Ytre diameter mm	Vekt kg/km	Forpakning	Tromle D x W
102015	1x2x1 mm ² rød	0,50	2,13	Rød	5,85	53	D500	388 x 250
102016	1x2x1 mm ² hvit	0,50	2,13	Hvit	5,85	53	D500	388 x 250