

# Monteringskive for Lavendel i himling



## Generelt

Monteringsskiven er utviklet for å fungere som en avlastningsplatt for Lavendel nødlysarmatur i myke undertak. Den sikrer stabil og trygg montering, samt forbedrer varnehåndtering for armaturen.

## Tekniske spesifikasjoner

- **Materiale:** Høytemperaturbestandig komposittmateriale
- **Bruksområde:** For montering av Lavendel i himlinger med mykt underlag
- **Kompatible armaturer:** Testet med Lavendel LAV1-STS
- **Dimensjoner:** Tilpasses etter behov
- **Montering:** Enkelt installasjonssystem for rask innfesting

## Testresultater

Monteringsskiven er testet i henhold til **EN 60598-1:2000 + A11:2000 + A12:2002** og **EN 60598-2-2:1996 + A1:1997**.

- **Hållbarhetsprøve (EN 60598-1:2000, avsnitt 12.3)**
  - Monteringsskiven ble installert i testmiljø sammen med en representativ downlight og ble aldersbestandighetstestet i **10 døgn ved 35°C**.
  - **Resultat:** Uten anmerkning.
- **Glødetrådsprøve (EN 60598-1:2000, avsnitt 13.3.2)**
  - Materialet i monteringsskiven ble utsatt for **glødetrådstest ved 650°C** iht. IEC 60695-2-1.
  - **Resultat:** Uten anmerkning.

## Fordeler

- Øker sikkerheten ved montering av downlights i myke himlinger
- Høy bestandighet mot temperaturpåvirkning
- Dokumentert holdbarhet og styrke
- Enkel installasjon

Art.nr. 101601