

Alarmsender



iO10+ REMOTE 230V

10 innganger

Generelt

xConnect iO10+ REMOTE 230V er en avansert 4G-basert alarmsender spesielt utviklet for overføring av brannalarmer og driftsmeldinger til alarmstasjon, 110-sentral og mobilapp. Enheten er robust, driftssikker og inneholder både strømforsyning og batteribackup i en kompakt stålkapling.

Med to separate SIM-kort gir iO10+ en unik mulighet til å kombinere sikker alarmoverføring med dedikert internettforbindelse for brannsentral eller annet eksternt utstyr – uten behov for kundens nettverk.

Mulighet for ESPA over RS232 eller RS485 for direkte integrasjon med varslingssystemer eller sms.

Tekniske spesifikasjoner:

Egenskap	Verdi / Beskrivelse
Produktnavn	xConnect iO10+ DUAL 230V
Antall innganger	10 stk (NO, NC og EOL Tristate)
Kommunikasjon	4G og 5G (Telenor)
Strømforsyning	230V AC
Strømforbruk	Inntil 2.5A (ved lading av batteri)
Overvåkingstid	25 timer (SP2 – NS 3960) 30 minutter (SP3 – NS3960) 3 minutter (SP4 – NS3960)
Antenne	Magnetfot (2G/4G) 700/800/900/1800/2100/2600 Mhz (ekstern antenne valgfri – se tilbehør)
LED-indikatorer	Ja – for drift, kommunikasjon og alarmer
Temperaturområde (drift)	-10 °C til +55 °C
Kapsling	Metallkapsling (hvit)
Sertifiseringer	CE, EN 50136-2, EN 54-21-kompatibel kommunikasjon
Størrelse	250 × 200 × 80 mm
Vekt	1,2kg ink. batteri
Art.nr.	102076

Tilbehør

Produkt	Art.nr.
Rundstråle Antenne 5 meter	102079
Antenne Forlenger 10 meter	TBA