

Alarmsender



iO6+ Ekstern 24V

6 innganger

Generelt

xConnect iO6+ Ekstern er en kompakt og effektiv alarmsender utviklet for profesjonell bruk i bygg med standard krav til alarmoverføring. Enheten støtter 6 innganger og benytter mobilnett for sikker overføring av alarmer og tekniske meldinger.

iO6+ er spesielt godt egnet i bygg hvor man ønsker en kostnadseffektiv løsning uten behov for ekstern strømforsyning – da den forsynes direkte fra brannsentralen (24V DC). Med sin kompakte kapsling og innebygde antenne, passer den utmerket for både nye installasjoner og oppgraderinger.

Tekniske spesifikasjoner:

Egenskap	Verdi / Beskrivelse
Produktnavn	xConnect iO6+ Ekstern
Antall innganger	6 stk (potensialfrie)
Kommunikasjon	4G (LTE), fallback til 2G (GPRS/EDGE)
Strømforsyning	10–30 V DC (typisk 24 V DC fra brannsentral)
Strømforbruk (normaldrift)	Ca. 35 mA (24 V DC)
Strømforbruk (maks belastning)	Inntil 200 mA
Overvåkingstid	25 timer (SP2 – NS 3960) 30 minutter (SP3 – NS3960) 3 minutter (SP4 – NS3960)
Antenne	Innebygd (ekstern antenne valgfri – se tilbehør)
LED-indikatorer	Ja – for drift, kommunikasjon og alarmer
Temperaturområde (drift)	-10 °C til +55 °C
Kapsling	Plastkapsling (kompakt, tilpasset veggmontering)
Sertifiseringer	CE, EN 50136-2, EN 54-21-kompatibel kommunikasjon
Størrelse	Ca. 115 × 90 × 35 mm
Vekt	Ca. 150 g
Art.nr.	101994

Tilbehør

Produkt	Art.nr.
ESPA Grensenitt	102077
Rundstråle Antenne 5 meter	102079
Antenne Forlenger 10 meter	TBA